

IMPREGNANTE ALL'ACQUA



INFORMAZIONI TECNICHE

Descrizione

Impregnante protettivo opaco all'acqua, per interni ed esterni, adatto a mordenzare ed impregnare il legno. Altamente traspirante, lascia il poro aperto. Indicato per la decorazione e la protezione di manufatti in legno quali serramenti, perlinati, mobili, oggetti di bricolage, ecc. Conferisce un'efficace protezione dall'attacco di agenti atmosferici, raggi UV (ad eccezione della versione trasparente, perché senza ossidi di ferro) e dall'attacco di tarli e funghi.

Penetra in profondità nel legno, esaltandone le venature e modificando il colore nella tonalità desiderata, valorizzando così anche legni poco pregiati. Facile da usare. Ideale per il per "il fai da te".

Vantaggi

- Idoneo a decorare e proteggere i manufatti in legno
- Valorizza anche i legni poco pregiati
- Rapida essiccazione
- Per Interni ed esterni
- Ideale per il "fai da te"
- Conferisce protezione dai raggi UV e dall'attacco degli agenti atmosferici, tarli e funghi
- Altamente traspirante, penetra in profondità
- Facile da usare
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (D.legs.n.161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

Preparazione della superficie da trattare:

Il supporto deve essere sano, asciutto, esente da tracce di sporco, grasso, resina, ecc.

Legni nuovi o precedentemente trattati con impregnante: se possibile, carteggiare leggermente quindi eliminare la polvere.

Legni già verniciati: le vecchie pitture (smalti, vernici, ecc.) devono essere totalmente eliminate mediante carteggiatura o decapaggio chimico.
Procedere a sverniciare completamente vernici eventualmente preesistenti ed eliminare la polvere.

Legni esotici o molto resinosi: trattare preventivamente il supporto con diluente nitro per togliere le tracce di resina.

Preparazione di IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Mescolare accuratamente prima e durante l'uso. Il prodotto è pronto all'uso.

Applicazione:

applicare a pennello, spruzzo o tampone.

Per ottenere una superficie liscia procedere a carteggiare con carta vetrata, dopo la prima mano. Su legni nuovi o molto esposti si raccomanda di applicare una 3^a mano per le tinte chiare.

Condizioni ambientali e del supporto durante l'applicazione e di essiccazione in profondità : temperature tra +10 °C e +35 °C e comunque ad almeno (ed almeno 4 °C al di sopra del punto di rugiada).

Evitare l'applicazione su superfici eccessivamente riscaldate dal sole, esposte ad eccessiva ventilazione, su supporti gelati o con rischio di gelo durante l'applicazione e l'essiccazione.

Essiccazione a 20 °C e U.R.50%:

Fuori polvere dopo 30 - 60 min.

I tempi riportati, sono influenzabili, dalla temperatura e dalla ventilazione durante l'essiccazione.

Pulizia degli attrezzi: pulire tutti gli strumenti con acqua immediatamente dopo l'uso.

Proprietà ed altre informazioni tecniche:

Resa teorica: circa 12 m²/l in funzione dell'assorbimento del legno.

Colori: bianco 0100, incolore 21, rovere 26, douglas 25, pino 29, noce chiaro 23, noce scuro 24, Castagno 22, mogano 27, palissandro 30, verde chiaro 31, verde 28, ciliegio 32.

Peso specifico: 1,05 ± 0,05 a 20° C variabile secondo tinta

Confezioni: 0,750 litri – 2,5 litri

Classificazione COV: (D.L. 27Marzo 2006 n°161 e/BA): vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne COV: 130 g/l. IMPREGNANTE ALL'ACQUA pronto all'uso contiene al max 130 g/l di COV.

Conservazione: 12 mesi in confezioni originali ben chiuse ed in luogo fresco ed asciutto.

Sicurezza (Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP))

Il prodotto non è considerato pericoloso Consigli di prudenza: Non soggetto
Frase di rischio: non soggetto Simboli: Non soggetto

Il prodotto non è considerato pericoloso in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP).
Disposizioni speciali: EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Contiene: Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1): Può provocare una reazione allergica.

Trasporto

Trasporto su terra ADR/RID: non soggetto.

Codice doganale: 32091000 pitture e vernici a base acrilica o vinilica polimeri distribuiti o disciolti in un mezzo acquoso (Paints and Varnishes base on acrylic or vinylic polymers disperded or dissolved in an aqueous medium).

Le confezioni pulite sono riciclabili al 100%. Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da FIN.ED.IN. S.r.l.”

I dati esposti sono dati medi e si riferiscono alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da FIN.ED.IN. s.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua disposizione. Il dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.